



## Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.480 4x2 BL SA



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.480 4x2 BL SA
MAN-code	ARN0WRRD
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	353 kW
Bruto capaciteit van de batterij	0 kWh
Batterijen nummer	0
Type voertuig	SA
Cabine	GX
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	20.500 kg
Vooras	7.500 kg	7.500 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

### Voertuigkarakteristieken

#### Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Oplegger	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG

#### Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3JC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

#### Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0

#### Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Standaardtrekker	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ

#### Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket Plus voor TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Premium	0PJTB
<input type="checkbox"/>	Individual Lion-pakket Plus	0PJS9

#### Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
<input type="checkbox"/>	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KR



<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LL
<input type="checkbox"/>	7500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D1
<input type="checkbox"/>	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

## Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV
--------------------------	---------------------------------------	-------

## Chassis

### Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
<input type="checkbox"/>	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
<input type="checkbox"/>	8 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
<input type="checkbox"/>	Subframe oplegger	0P0XV

### Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY

### Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen	0P4I2
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak compact, 2 accu's	0P0WT
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1
<input type="checkbox"/>	Comfortabele starthulpmogelijkheid voor accu	0P1AG

### Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	Dubbele-tankverbinding	0P4G0
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, links	0P4DS
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, links, aluminium	0P4GJ
<input type="checkbox"/>	580 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EK
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, hoog	0P4HD
<input type="checkbox"/>	Tanks, links, hoger geplaatst	0P4G3
<input type="checkbox"/>	Tanks, rechts, hoger geplaatst	0P4HB
<input type="checkbox"/>	80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CT
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5



- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar | 0P4GE |
| <input type="checkbox"/> | Positie brandstofvoorfilter op accubak | 0PIW9 |

## Chassisaanbouwdelen

---

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Beschermplaat, voor                                   | 0P1FN |
| <input type="checkbox"/> | Werkplatform, verlengd, met opstap                    | 0P0VG |
| <input type="checkbox"/> | Zonder beschermplaat, zijkant                         | 0P1FG |
| <input type="checkbox"/> | Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm | 0P1SB |
| <input type="checkbox"/> | Zonder beschermplaat, achter                          | 0P1FB |
| <input type="checkbox"/> | Vulwig, zonder houder, los meegeleverd                | 0P6WW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten                 | 0P0X6 |

## Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

---

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem                  | 0P4Y4 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd   | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS                                 | 0P0AA |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal   | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS)   | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS)   | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent   | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat                                   | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar                          | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> | Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt | 0P0BR |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras  | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op achteras  | 0P1I4 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem           | 0P3KG |
| <input type="checkbox"/> | Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)      | 0PGBL |
| <input type="checkbox"/> | Wegrolobkering MAN EasyStart  | 0P1TF |
| <input type="checkbox"/> | Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage            | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonisering remvoeringslijtage in trekker                                   | 0P0BI |

## Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

---

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Achterlichten, led  | 0P2AP |
| <input type="checkbox"/> | Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch  | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling | 0P3CE |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole  | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led   | 0P2BJ |

## Aandrijflijn/onderstel

---

### Motor, radiator

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e       | 0PKEI |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21                | 0PHIF |
| <input type="checkbox"/> | Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep) | 0P4XP |
| <input type="checkbox"/> | Motorolie met lichtloopeigenschappen   | 0PGBN |
| <input type="checkbox"/> | Ventilatie, carter, open   | 0P8PN |
| <input type="checkbox"/> | Geluidsschermen motor  | 0P2E7 |
| <input type="checkbox"/> | Radiator, normale lengte   | 0P4XX |



<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwing melding uitvoerbaar	0PGCN

## Transmissie, koppeling

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35	0P5VT
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolom schakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Hoofdcardan, 25.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZI
<input type="checkbox"/>	Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar	0PKZL

## Velgen, banden

<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/55R22,5 stuuras/langeafstandsverkeer TL (160 J)	0PESJ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekking vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/70R22,5 aandrijf/langeafstandsverkeer TL (154/150 K)	0PDO7
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU

## Assen

<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Vooras, 7.500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EQ
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,53	0P0CS
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor luchtgeveerde assen, cabine	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsindicatie (ALM) voor aanhangwag/oplegger, cabine	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreiding	0P1W5
<input type="checkbox"/>	44.000 kg trekvermogen achteras nominaal	0PHNK

## Asgeleiding en vering



<input type="checkbox"/>	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Bladvering op vooras, parabool, 1 blad, staal	0P1JC
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	7500 kg draagvermogen vering vooras	0P5CZ
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Stabilisator, vooras	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen	0PHN2

## Cabine

### Cabine en exterieur van de cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)	0P2DI
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Glazen kanteldak, elektrisch	0P1VX
<input type="checkbox"/>	Sideflaps, links klapbaar en rechts vast	0P1YA
<input type="checkbox"/>	Chroomoplegwerk op radiatorokap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd, MAN Individual	0PKMO
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	2 voertuigsleutels	0P3JT
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
<input type="checkbox"/>	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
<input type="checkbox"/>	Deurspleetsluiting	0PIVO

### Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7



<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensoren	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

#### Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, links, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CD
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

#### Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OP
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1

#### Bestuurderswerkplek

<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KD
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ



- Zonder opbergbakje naast stoel 0PJRS

## Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, Climatronic 0P2NT
- Hulpverwarming (water), 4 kW 0P2O2

## Slaapgedeelte

- 2 bedden, 110 mm/110 mm matrassen, met opbergmogelijkheden, contactdozen 0PKMS
- Bed, boven, met lattenbodern 0P2GV
- Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo 0P2I3
- Matras comfortbed, boven, 110 mm 0P2GG
- Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel 0P2EE
- Twee opbergbakken bij bovenste bed 0PBXY
- 2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts 0P2IT
- Bed, onder, met lattenbodern 0P2GX
- Stoffen onderbekleding onderste bed 0P2I5
- Matras comfortbed, onder, 110 mm 0P2GK
- Opbergvak, links, bij onderste bed 0PFYL
- Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed 0P2EH
- Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed 0P2EN
- Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden 0P2IV
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen 0P2GP
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk 0P2H2
- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk 0P2H6

## Interieur van de cabine

- Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine 0P2I7
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort 0PKXT
- Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch 0P2FD
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde 0P2FH
- Tapijt, op motortunnel 0P2I9
- Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden), oriëntatielicht, zwanenhalslamp (LED) 0PKNB
- Binnenverlichting centraal, led, dimbaar 0PGTZ
- 2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde 0PGTY
- Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar 0PGT1
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Extra cabine-isolatie, thermisch 0P2FT
- Extra cabine-isolatie, akoestisch 0P2FQ
- Gordijn rondom 0P2GS
- Binnenbekleding deur, niet afwasbaar 0P2IB
- Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel 0P2FW
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket 0PKXS
- Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met bedieningspaneel 0P2EW
- 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie 0P2HN
- 2 laden, middengedeelte instrumentenbord 0P2HM
- Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant 0P2HD
- Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant 0P2EC





- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2 contactdozen, cabine liggedeelte onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen | 0P2HZ |
| <input type="checkbox"/> | 2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V   | 0P2HV |
| <input type="checkbox"/> | Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine   | 0P2G2 |

## Accessoires en gereedschap

- |                          |   |       |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder pakket accessoires en gereedschap  | 0PKXA |
| <input type="checkbox"/> | Boordgereedschap  | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | EHBO-set  | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Gevarendriehoek   | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | Ruitenwasset  | 0P3CI |
| <input type="checkbox"/> | Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie | 0P2YF |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en perslucht pistool               | 0P2FM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder krik   | 0P3F6 |
| <input type="checkbox"/> | Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra                                     | 0P2JC |

## Intelligent Truck

### Hulpsystemen

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)                     | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Antislipregeling (ASR)                                       | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling         | 0P1TQ |
| <input type="checkbox"/> | Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling) | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Geavanceerd noodremstelsysteem (EBA), niet uitschakelbaar    | 0PHDA |
| <input type="checkbox"/> | Lane Departure Warner LDW                                    | 0P1TT |
| <input type="checkbox"/> | Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem                          | 0PHN5 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder frontdetectie   | 0PHNA |
| <input type="checkbox"/> | Zonder verkeersbordherkenning                                | 0PHNE |
| <input type="checkbox"/> | Zonder Reversing Motion System                               | 0PHNV |
| <input type="checkbox"/> | Zonder afstandswaarschuwingssysteem                          | 0PKA0 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder MAN SafeStop Assist                                   | 0PLB5 |

### Infotainment (radio enz.)

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"                                     | 0P2LZ |
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsystem Advanced met subwoofer   | 0P2MI |
| <input type="checkbox"/> | Navigatiekaart Europa en Rusland   | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic voor navigatiefunctie   | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | MAN TeleMatics   | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Smartphone-integratie  | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig                                 | 0P2MC |
| <input type="checkbox"/> | Frans extra voor display   | 0P2JT |

## Opbouwvarianten/koppelingen

### Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling | 0P1O2 |
| <input type="checkbox"/> | Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig                                      | 0P1P9 |



<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
<input type="checkbox"/>	Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig	0P1QO
<input type="checkbox"/>	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine	0P8O1
<input type="checkbox"/>	40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast)	0P1Q3
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
<input type="checkbox"/>	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY
<input type="checkbox"/>	Fabrikant opleggerkoppeling Jost	0PBY1
<input type="checkbox"/>	185 mm bouwhoogte opleggerkoppeling	0P1PS
<input type="checkbox"/>	Opleggerkoppeling, automatische smering	0P1Q7
<input type="checkbox"/>	Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling	0PBY6
<input type="checkbox"/>	Bediening opleggerkoppeling, normale handgreep	0P1QI
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7
<input type="checkbox"/>	575 mm opleggermaat van midden laatste as	0P5BF
<input type="checkbox"/>	Voertuigconfiguratie voor oplegger	0P0XX

#### Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SQ
<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5

#### Fabrieksopbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
--------------------------	---	-------

#### Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=0,97, positie ca. 3.30 uur	0P4QV
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min	0P4VK
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar	0P4X9
<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0

#### Wegslepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Sleepoog, voorzijde voertuig, schroefbaar	0P1MR
--------------------------	---	-------

#### Spuitwerk

##### Spuitwerk cabine boven

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	0P6X2

##### Spuitwerk cabine onder

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	0P6YN



## Spuitwerk chassis

<input type="checkbox"/>	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

## National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	BE standard	BE701
<input type="checkbox"/>	Standard GX	BE716
<input type="checkbox"/>	NL	BE719

## Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	ZUIVER WIT RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	ZUIVER WIT RAL 9010	N

0d66624e-54b9-4f70-861d-93413ae095f68